



PROFILÉ CLIPSABLE

PVC entoilé de fibre de verre

Réf. EF3550114

Description :	Profilé clipsable en PVC entoilé de fibre de verre (10 cm). La fibre de verre est certifiée résistante aux alcalis et aux étirements.
Applications :	Profilé à clipser sur les profils de socle pour la finition des enduits minces pour les façades isolantes - ITE.
Conditionnement :	Boîtes de 25 longueurs de 2.5 mètres linéaire
Épaisseur Enduit :	6 mm d'épaisseur d'enduit minimum.
Placement :	Le profilé est clipsé sur le nez du profilé de socle en aluminium (Alusocle) ou en inox (Inosocle) et la finition se fait à l'aide d'un enduit mince de 6 mm.
Matière :	Extrudé à partir de matière PVC résistante aux chocs et aux UV selon la norme BS EN 12608.
Dimensions :	Mesure de fabrication standard de 2,50 m.
Stockage :	Dans un endroit couvert et sec



Mise en œuvre :

Toutes les informations figurant sur cette fiche sont purement indicatives et non contractuelles. En effet, ces données sont issues de tests effectués en laboratoire, les caractéristiques finales des produits peuvent plus ou moins varier selon la pose sur chantier et les conditions météorologiques. L'utilisateur devra toujours vérifier la pertinence du produit en fonction de son utilisation finale, et en assumer l'entière responsabilité. Il devra respecter les consignes d'utilisation « dans les règles de l'art ». Edilteco France se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de cette fiche technique. La diffusion de cette fiche, annule et remplace les versions précédentes.