



# TRAITEMENT BOIS MULTI USAGES

## BOIS INTERIEURS & EXTERIEURS

- Préventif et curatif
- Idéal en pulvérisation
- Recouvrable toutes finitions



### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : incolore, non gras

Sans Odeur gênante

Densité : 1

Autres liquides (AL), prête à l'emploi.

### Matières actives :

#### Insecticide :

- Cyperméthrine (CAS: 52315-07-8): 0.183% m/m.

#### Fongicides :

- Penflufène (technique) (n°CAS: 494793-67-8) : 0.027% m/m.

### FONCTION

- Préventif, curatif.
- Insecticide : contre lyctus, vrillettes, capricornes, termites.
- Fongicide contre champignons de pourriture (bois résineux et feuillus)

Traitement préventif des bois classe d'usage : 1 - 2 - 3 (pour les épaisseurs de bois < à 27 mm)

**Numéro d'autorisation : FR-2023-0047**

### UTILISATION

Tous bois de bardage, chalets, fenêtres, volets, charpentes, voliges, barrières, mobiliers de jardin...

L'application au préalable d'un produit de traitement des bois améliore la durabilité des lasures dans le temps. Pour les bois placés à l'extérieur, nous recommandons le

TRAITEMENT BOIS MULTI USAGES BIGMAT.

## RECOMMANDATIONS

CRAINT LE GEL - Consulter les instructions spéciales et la fiche de données de sécurité.

## MODALITÉS D'APPLICATION

• **Traitement préventif – sur support sain** : appliquer par badigeonnage en deux couches sur bois sains, propres, dépoussiérés et finis d'usinage sans oublier les entailles et les recoupes.

• **Traitement curatif – sur support attaqué** : éliminer les parties vermoulues, renforcer ou remplacer les éléments affaiblis

- sur bois de section <5 x 10 cm : badigeonner en trois couches sur toutes les faces du bois

- sur bois de section >5 x 10 cm : injecter le produit tous les 30 cm, suivi d'une pulvérisation ou d'un badigeonnage en surface.

## PRODUIT

Prêt à l'emploi Ne doit pas être dilué ou mélangé

## CONSOMMATION

En préventif, sur support sain : 5 m<sup>2</sup>/litre

En curatif sur support attaqué : 3 m<sup>2</sup>/litre

**SECHAGE (T° : 20°C - HR : 65 %) :**

**Séchage avant finition ou collage : 24H**

**Nettoyage : eau**

SÉCHAGE	RENDEMENT	MATÉRIEL D'APPLICATION	TEMPÉRATURE D'APPLICATION	NETTOYAGE DU MATÉRIEL
 <b>24 H</b> (à 20°C et 65% d'humidité relative)	 En préventif Bois sains <b>5 m<sup>2</sup> / L</b> en 2 couches En curatif Bois attaqués <b>3 m<sup>2</sup> / L</b> en 3 couches		 +30°C +5°C	<b>À L'EAU</b>

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utiliser les biocides avec précaution. avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.