

SUSPENTE HOURDIS LONGUE POUR BÉTON









Accessoire pour la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre

DESTINATION: INTÉRIEUR

Recommandé pour la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre sous hourdis béton.

FONCTIONS:

La suspente hourdis longue assure la tenue entre le support et la fourrure. Elle doit être utilisée pour la fixation de plafond sous hourdis béton avec un plafond constitué de plaques de plâtre vissées sur une ossature réalisée à partir de profilés et de suspentes métalliques. Cet ensemble doit résister au poids propre du plafond (plaques et ossature) et de l'isolant.

CARACTÉRISTIQUES:

- Ajout d'une suspente possible pour augmenter le plénum.
- Nombre de suspentes au m² : 1,8 à 2,7 selon la pose ou la charge.
- Distance entre les suspentes : 1,20 m maximum.
- La pose (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.

MATIÈRE : Bande refendue galvanisée. **DIMENSIONS :** L. 70 mm / H. 72 mm.

RÉGLEMENTATION: Conforme aux normes DTU 25.41.

CONDITIONNEMENT: Boîte de 100 pièces / 200 boîtes par palette.

Code gaBi SUSPENTE HOURDIS LONGUE POUR BÉTON: 2938846 / EAN: 2000029388460