



SATURATEUR – TOUS TYPES DE BOIS

ASPECT MAT

Haute protection contre les UV et intempéries
Terrasses et abords de piscine
Formule non grasse et anti-glisse

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : mat

Viscosité : fluide

Teintes : 1 ton bois + incolore (toutes les teintes sont miscibles entre elles). Bonne tenue de toutes les teintes à l'extérieur.

Conditionnement : 1L et 5L

FONCTION

Supports horizontaux : Tous types de bois durs (chêne), exotiques (teck) ou résineux (pin), sauf composites. Compatible avec bois neufs ou anciens. Le saturateur nourrit en profondeur le bois tout en conservant son aspect d'origine et assure une protection maximale contre les UV et intempéries. **Formule anti-glisse** et non **grasse idéale pour les abords de piscine**.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- en dessous d'une température de 10°C,
- au dessus de 30° C.

MODALITÉS D'APPLICATION

Appliquer en 2 couches au pinceau bois universel, au rouleau ou au pistolet.

Remuer avant l'application.

- Bois bruts : Poncer légèrement (grain 80) et dépoussiérer. Dégraisser les bois exotiques avec de l'acétone
- Bois anciens ou grisailés : Poncer (grain 80) et dépoussiérer. Appliquer en couches fines sur bois secs et propres. Après la seconde couche, lisser au pinceau pour ne pas laisser de sur-épaisseur.



Entretien courant : Appliquer une nouvelle couche lorsque la teinte éclaircit. Retirer un maximum de saturateur des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

PRODUIT

Prêt à l'emploi

Remuer avant application

CONSOMMATION

1L = 12 m²

SECHAGE(T° : 20°C - HR : 65 %) :

Séchage hors poussière : 1h

Séchage entre 2 couches : 2 heures

Nettoyage : eau

Matériel d'application : pinceau, rouleau ou pistolet

Conditions d'application : 10°<T°C<30°