

# ADHESIF D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR SIMPLE FACE









# Pour membrane pare-vapeur, écran de-sous toiture et pare-pluie



# **MISE EN ŒUVRE:**

- Avant l'installation de l'adhésif d'étanchéité à l'air simple face bigmat, assurez-vous que toutes les surfaces à coller sont solidement fixées, propres, sèches et lisses.
- Retirez le film protecteur et appliquez le ruban en exerçant une pression manuelle.
- L'adhésif d'étanchéité à l'air simple face bigmat doit être posé sans tension, à plat et sans plis.
- Température d'application : +5 °C à +40 °C

# **STOCKAGE:**

- Les rouleaux doivent être stockés dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Température de stockage : +5°C à +25°C

### **DESCRIPTION DU PRODUIT:**

- Ruban adhésif simple face à base d'adhésif polyacrylate, avec un support en PE et un film de protection.
- Il est largement utilisé pour la pose des pare-vapeur, écrans de sous-toiture et père-pluie. Il est utilisé pour le raccordement et l'étanchéité entre les composants de la construction de toiture et les écrans, ou pour la réparation de petits dommages ou déchirures des écrans.
- Il convient également à l'étanchéité à l'air des membranes pare-vapeur.
- Cet adhésif adhère parfaitement à une grande variété de matériaux tels que le bois, le métal, la brique et les plastiques.
- Résistant à l'humidité et aux UV pendant 4 mois d'exposition aux intempéries.
- Résistance à la traction : ≥ 50 N / 25 mm

# **CARACTÉRISTIQUES:**

• Couleur : Blanc

• Dimensions: 60 mm x 25 ml

• **Épaisseur :** 0,34 mm

• Conditionnement : 10 rouleaux/boîte

### **PLUS PRODUIT:**

- Très bonne résistance au vieillissement
- Très forte adhérence
- Adhérence sécurisée pour de nombreux types de surfaces
- Bande de support en PE pour un pliage facile
- Grille de renforcement en PET
- Résistant à la chaleur et au froid

Code gaBi: 2984575 / EAN: 2000029845758