

LA PEINTURE PARFAITEMENT ADAPTÉE **AUX VARIATIONS CLIMATIQUES POUR ÊTRE** TRANQUILLE LONTEMPS

La formule Climats Extrêmes® garantit des performances longue durée pour que vous soyez serein face à toutes les intempéries.

RÉSISTANCE EXTRÊME

Film déperlant contre la pluie et la neige, résistant aux UV. Film flexible et respirant adapté aux écarts thermiques de -40°C à +60°C.

APPLICATION PLUS FACILE

De 10°C à 30°C

RÉSULTAT PARFAIT

Tendu impeccable sans trace de pinceau, application sans coulure.

SANS SOUS-COUCHE

Directement sur les anciennes peintures et lasures (acrylique / glycéro).

NUANCIER

18 teintes · 3 aspects



Blanc*



Beige calcaire RAL 1013



Taupe



Brun Havane



Brun Normand **RAL 8011**



Rouge Basque RAL 3004



Vert bruyère RAL 6003

Gris basalte

RAL 7012



Vert olivier*



Vert Provence RAL 6021



Vert Basque RAL 6005



RAL 5003





Noir charbon Anthracite[®]





RAL 7021 RAL 7016



Gris galet' RAL 7045

Gris agate

SATIN · MAT* · BRILLANT 0,5 L . 2 L · 2,5 L · 5 L**

^{*}Le Blanc est disponible dans les 3 aspects (satin, mat et brillant). Les teintes anthracite, gris galet et vert olivier sont disponibles en satin et en mat.

^{**5}L disponible seulement en Blanc satin, Anthracite satin et Gris galet satin.

SUPPORTS

Tous bois neufs ou anciens: fenêtre, volet, bardage, porte, mobilier, garde-corps, portail...

Bois soumis à des conditions climatiques très rudes: chalet de montagne, boiserie de bord de mer, volet exposé plein sud...



TEMPS DE SÉCHAGE

24h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6 m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU POILS mi-longs PISTOLET appliquez en 3 passes





PRÉPAREZ

Indispensable avant mise en peinture. Poncez les angles et les arêtes du bois pour les arrondir légèrement.

- BOIS BRUTS : poncez et dépoussiérez.
- BOIS DÉJÀ LASURÉS: poncez légèrement et dépoussiérez.
- BOIS DÉJÀ PEINTS:
- Peinture en bon état: poncez légèrement et dépoussiérez.
- Peinture abîmée: enlevez les restes de peinture avec le Décapant Gel Express Bois V33, rincez, poncez puis dépoussiérez. Ou poncez jusqu'à retrouver le bois brut et dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 10°C et 30°C sans vent.

- Remuez la peinture avant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez la 1^{re} couche de façon régulière et sans surépaisseur. Laissez sécher 24h.
- Poncez légèrement et appliquez la seconde couche.

BON À SAVOIR

- Le rendu final de l'aspect est obtenu après 15 jours de séchage.
- Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.
- Si vous utilisez plusieurs pots, il est préférable de prendre le même numéro de lot ou de mélanger les pots avant application.
- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 12 ANS

Sur boiseries verticales, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).



V33 S.A - B.P.1 - F-39210 Domblans - Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.