

TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES

INTERIEURS & EXTERIEURS

EFFICACE
JUSQU'À
20 ANS



Préventif et curatif

Idéal en pulvérisation

Recouvrable toutes finitions

Crédit photo : ©maradon 333



Traitement pour bois contre les insectes et les champignons

DESTINATION : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Tous bois de bardage, chalets, fenêtres, volets, charpentes, voliges, barrières, mobiliers de jardin... En appliquant ce produit au préalable, il permet également une meilleure durabilité des lasures dans le temps.

FONCTION :

- Insecticide : contre lyctus, vrillettes, capricornes, termites.
 - Fongicide contre champignons de pourriture (bois résineux et feuillus)
- Traitement préventif des bois classe d'usage : 1 - 2 - 3 (pour les épaisseurs de bois < à 27 mm).

CARACTÉRISTIQUES : Aspect : Incolore, non gras. **Densité :** 1.

Numéro d'autorisation : FR-2017-0027

Matières actives :

- Insecticide : Cyperméthrine (CAS: 52315-07-8): 0.17% m/m.
- Fongicides : - Propiconazole (CAS: 60207-90-1) : 0.13% m/m.
- Tebuconazole (CAS 107534-96-3): 0.14% m/m.

MODE D'EMPLOI :

Traitement préventif – sur support sain : appliquer par badigeonnage en une couche sur bois sains, propres, dépoussiérés et finis d'usinage sans oublier les entailles et les recoupes.

Traitement curatif – sur support attaqué : éliminer les parties vermoulues, renforcer ou remplacer les éléments affaiblis

- sur bois de section < 5 x 10 cm : badigeonner en une couche sur toutes les faces du bois
- sur bois de section > 5 x 10 cm : injecter le produit tous les 30 cm, suivi d'une pulvérisation ou d'un badigeonnage en surface.

RECOMMANDATIONS :

CRAINT LE GEL - Consulter les instructions spéciales et la fiche de données de sécurité. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.

Edition janvier 2021 - Sous réserve d'erreurs typographiques. Photos non contractuelles.



PRÉSENTATION : Incolore, non gras. Sans odeur gênante.

Emulsion d'huile dans l'eau (EW), prête à l'emploi.

Ne doit pas être dilué ou mélangé

SÉCHAGE : (T° : 20°C - HR : 65 %).

Séchage avant finition ou collage : 24H.

RENDEMENT :

En préventif, sur support sain : 5 m²/litre en 1 couche.

En curatif sur support attaqué : 3 m²/litre.

MATÉRIEL : Pistolet ou pinceau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Eau.

CONDITIONNEMENT : 5 Litres - 25 Litres.

Code gaBi : Traitement multi usages BIGMAT 5L : 3829 - Traitement multi usages BIGMAT 25L : 3830

BIGMAT FRANCE

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 53 32 80 30

www.bigmat.fr