



## PLAQUE DE SOUBASSEMENT SOUBAX®



Matière : Acier



Épaisseur :  
1,8 cm / 3,5 cm / 4,5 cm  
( voir tableau de compatibilités )



4 Longueurs :  
2498 / 2500 / 2518 /  
2525 mm



Hauteur : 25 cm / 50 cm  
(= 2 plaques superposées)



Poids :  
Environ 7kg

7016  
Gris anthracite

7016 Texturé  
Gris anthracite

7035 Texturé  
Gris clair

### Résistance

- 0 casse
- 0 déformation
- Résistance aux outils de jardin (rotofile, débroussailleuse)
- Garantie 10 ans anti-corrosion

### Sécurité

- 7 kg contre 50 kg pour une plaque de soubassement en béton
- Pénibilité de travail réduite
- Réduction des accidents de travail

### Logistique

- Transport optimisé et stockage facilité : plaques superposables
- Frais de transport limités pour un projet complet de clôture

### Esthétisme

- 3 coloris disponibles
- Nombreuses compatibilités possibles avec les poteaux et panneaux DIRICKX
- NOUVEAU : Le U de fixation plaque/portillon ou portail de la couleur de la plaque pour une intégration parfaite




## Tableau récapitulatif

Dimensions SOUBAX® (cm)	Poids (kg)	Poteau	Entraxe entre poteaux (mm)	Compatibilité panneaux	Largeur panneaux (mm)
250 / 25 / 4,5*	7,4	AXIS®	2 536	AXIS® S / M / C / SR	2 480
		AXOR® PLUS	2 510	AXIS® S / M / C	2 500
250 / 25 / 4,5		AXYLE®	2 520	AXYLE® MS / CS AXIS® D / DR	
252,5 / 25 / 4,5*	7,4	AXOR® PLUS	2 535	AXYLE® MS / CS / MD / CD AXIS® D	2 500
		AXIS®	2 561	AXIS® D / DR	
251,8 / 25 / 3,5**	7	AXOR® (associé à un panneau plat)	2 535	AXIS® D	2 500
249,8 / 25 / 3,5**	6,9	AXOR®	2 510	AXIS® S / M / C / SR	2 480


\*Languette à plier au bord de la plaque pour une largeur de 3,5 cm

\*\* Découpe réalisée sur les bords de la plaque pour une largeur de 1,8 cm

## Pliage de la languette



Attention à ne pas détériorer le poudrage de la plaque. Pour cela poser du scotch ou autre, entre la pince et la plaque.



Avec une pince, prenez la languette et faites une rotation afin de tordre la languette. A réaliser avant montage de la plaque entre les poteaux.

## Accessoires

U de fixation (cornière) qui permet la fixation de la plaque SOUBAX® depuis un portillon ou un mur.

- 2 dimensions : 45 et 35 mm
- Acier galvanisé
- Vis autoforeuses fournies

7016  
Gris anthracite

7016 Texturé  
Gris anthracite

7035 Texturé  
Gris clair



## Découpe de la plaque

Une découpe de la plaque peut être nécessaire pour :

- La réalisation d'un angle
- Un panneau de largeur inférieure à la longueur standard



Découpe