

GARANTIE  
**DIRICKX**  
ANTI-CORROSION  
**10 ANS**  
PVC

# SIMPLE TORSION

## Clôtures en rouleaux



Clôtures en rouleaux



Maille en losange : 50 x 50 mm

6005  
Vert mousse

7016\*  
Gris anthracite

Galvanisé \*

\*Seulement sur certains produits

### Indéformable et réparable

- Mailles torsadées souples qui amortissent les chocs
- Remaillage qui permet de former une nappe continue sans raccord :
  - \* Facilité d'assemblage entre 2 rouleaux
  - \* Simplicité de réparation

### Polyvalence


- De nombreux revêtements, diamètres de fil et hauteurs disponibles à choisir en fonction du niveau de résistance attendu et du budget.

### Adaptabilité

- Permet la pose sur terrains irréguliers, vallonnés ou en pente
- 2 types de conditionnement :
  - \* Rouleau compacté pour faciliter le transport et le stockage.
  - \* Rouleau non compacté pour faciliter le déroulage.

### Compatibilités

#### Poteaux



Poteau TE  
Poteau T longue durée  
Poteau T Pro  
Poteau UNIVERS

Produits  
complémentaires



Poteau TE



Poteau T pro et  
T longue durée



Poteau  
UNIVERS



Rouleau compacté



Rouleau non compacté

## Caractéristiques techniques

### SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ

Finition extrudée, Process de fabrication : fil d'acier galvanisé recouvert d'une gaine plastique PVC

Modèle	Ø Fil (mm)	Hauteur clôture (m)	Conditionnement	Coloris	Applications
PLASTEX® Premier 5024	2,40	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00	Rouleau de 25 m compacté	Vert 6005 Gris 7016	Lieux publics Sites industriels
PLASTEX® Classic 5027	2,70	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00	Rouleau de 25 m compacté Rouleau de 25 m non compacté	Vert 6005 Vert 6005 / Gris 7016	Sites sensibles
PLASTEX® 5044	4,40	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,50	Rouleau de 18 m non compacté	Vert 6005	

### SIMPLE TORSION FLUIDISÉ

Process de fabrication qui assure une adhérence absolue du PVC au fil d'acier.

À diamètre de fil extérieur équivalent, le diamètre de fil intérieur (acier) du fil fluidisé est supérieur à celui du fil extrudé.



Modèle	Ø Fil (mm)	Hauteur clôture (m)	Conditionnement	Coloris	Applications
FLUIDEX® Pro 5044	4,40	1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00	Rouleau de 25 m non compacté	Vert 6005	Lieux publics Sites industriels et logistiques Sites sensibles

### SIMPLE TORSION GALVANISÉ

Solution économique pour les environnements peu agressifs

Modèles	Ø Fil (mm)	Hauteur clôture (m)	Conditionnement	Applications
GALVEX® Premier 5020	2,00 Galva standard*	1,00 / 1,20 / 1,50 / 2,00	Rouleau de 25 m compacté	Maison Individuelles
GALVEX® Classic 5022	2,20 Galva riche	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,50	Rouleau de 25 m compacté (semi-compacté en hauteur 2m50)	
GALVEX® Fort 5030	3,00 Galva riche		Rouleau de 25 m non compacté	Lieux publics Sites industriels Et logistiques Sites sensibles
GALVEX® Lourd 5039	3,90 Galva riche			

\*Selon la norme EN 10244-2

