

## PEINTURE MURS ET PLAFONDS

### ACRYLIQUE VELOURS

TRÈS  
BONNE  
OPACITÉ



Neuf et rénovation

Très couvrante

Séchage rapide

Crédit photo : © 3DarcStudio

QUALITÉ  
PRO



### Peinture décorative d'aspect velours en finition, formulée à base de résine acrylique

#### DESTINATION : INTÉRIEUR

Pour les pièces à vivre sur surfaces murales et plafonds (sur plâtre et dérivés, bois et dérivés après impression, maçonneries et anciennes peintures).

**MODE D'EMPLOI :** Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.

- Anciens badigeons : les éliminer totalement.
- Anciennes peintures brillantes ou satinées : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- Sur fonds poreux (maçonneries, plâtre et dérivés, bois et dérivés) : appliquer notre **SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE**.
- Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1., appliquer 2 couches comme suit :
  - 1<sup>ère</sup> couche de peinture préalablement diluée à 5% d'eau,
  - 2<sup>ème</sup> couche de peinture non diluée, en respectant un temps de séchage de 6 heures après la première couche.

- Avant les travaux de peinture, nous vous conseillons d'effectuer un essai sur le support à peindre.
- Ne pas appliquer par température inférieure à +8°C et supérieure à +35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'humidité relative.



**PRÉSENTATION :** Blanc - Prêt à l'emploi.

**SÉCHAGE :** Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : 6 heures.

**ASPECT EN FINITION :** Velours.

**MATÉRIEL :** Pinceau, rouleau antigouttes ou pistolet.

**DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL :** Eau.

**CONDITIONNEMENT :** 2,5 Litres - 10 Litres.

**Codes gaBi :** MURS ET PLAFONDS VELOURS ACRYLIQUE BLANC 10L : **3866** - MURS ET PLAFONDS VELOURS ACRYLIQUE BLANC 2,5L : **3867**

**BIGMAT FRANCE**

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 53 32 80 30

[www.bigmat.fr](http://www.bigmat.fr)