

## SOUS-COUCHE PLAQUES DE PLÂTRE

## **ACRYLIQUE MATE**





## Séchage rapide

Recouvrable par tous types de peintures

Consolide et homogénéise les fonds







Peinture à base de résine acrylique pour l'impression des plaques de plâtre cartonnées

**DESTINATION: INTÉRIEUR** 

Pour surfaces murales et plafonds (sur plâtre et dérivés et anciennes peintures).

MODE D'EMPLOI : Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher. Bien mélanger le produit avant utilisation.

- Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées) : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- Sur plâtre et plaques de plâtre cartonnées : effectuer un dépoussiérage soigné avant la mise en peinture.
- Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U.
  59.1.: appliquer 1 couche de peinture préalablement diluée à 5% d'eau.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons d'effectuer un essai sur la surface à peindre. Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'humidité relative.











PRÉSENTATION : Blanc - Prêt à l'emploi.

SÉCHAGE : Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : 6 heures.

**ASPECT EN FINITION: Mat.** 

MATÉRIEL : Brosse, rouleau ou pistolet.

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Eau. Ne pas évacuer

l'eau de nettoyage dans l'évier. CONDITIONNEMENT : 10 Litres.

Code gaBi: SOUS-COUCHE IMPRESSION PLAQUES DE PLATRE 10L: 2940158