

PEINTURE MURS ET PLAFONDS

ACRYLIQUE MATE



Neuf et rénovation

Très couvrante

Masque les petites imperfections

Lessivable

Crédit photo : © Angelov



QUALITÉ
PRO



Peinture décorative d'aspect mat en finition, formulée à base de résine acrylique

DESTINATION : INTÉRIEUR

Pour surfaces murales et plafonds (sur plâtre et dérivés, maçonneries après impression et anciennes peintures).

MODE D'EMPLOI : Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.

- Anciens badigeons : les éliminer totalement.
- Anciennes peintures brillantes ou satinées : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- Sur fonds poreux (maçonneries, plâtre et dérivés, bois et dérivés) : appliquer notre **SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE BigMat**.
- Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1., appliquer 2 couches comme suit :
 - 1^{ère} couche de peinture préalablement diluée à 5% d'eau,
 - 2^{ème} couche de peinture non diluée, en respectant un temps de séchage de 6 heures après la première couche.
- Avant les travaux de peinture, nous vous conseillons d'effectuer un essai sur le support à peindre.
- Ne pas appliquer par température inférieure à +8°C et supérieure à +35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'humidité relative.
- Produit à mélanger avant utilisation.



PRÉSENTATION : Blanc - Prêt à l'emploi.

SÉCHAGE : Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : 6 heures.

ASPECT EN FINITION : Mat.

MATÉRIEL : Pinceau, rouleau antigouttes ou pistolet.

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Eau.

CONDITIONNEMENT : 2,5 Litres - 10 Litres.

Codes gaBi : MURS ET PLAFONDS MAT ACRYLIQUE BLANC 10L : 2940155 - MURS ET PLAFONDS MAT ACRYLIQUE BLANC 2,5L : 2940156

BIGMAT FRANCE

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 53 32 80 30

www.bigmat.fr