

PEINTURE FAÇADE MATE

ACRYLIQUE

EXCELLENTE
IMPERMÉABILITÉ
DU SUPPORT



Garantie 10 ans

Pour façade neuve et rénovation

Microporeuse : laisse respirer le support

Crédit photo : ©Dariusz Jarzabek



Peinture décorative pour façades, formulée à base de résine acrylique en émulsion dans l'eau

DESTINATION : EXTÉRIEUR

Pour surfaces murales verticales (maçonneries, anciennes peintures, revêtements plastiques épais, semi-épais et crépis).

MODE D'EMPLOI : Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.

- Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées) : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- Si présence de mousses, champignons ou algues, effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec un produit anti-mousse adapté.
- Sur fonds poreux : appliquer en impression une sous-couche appropriée.
- Sur métaux ferreux : appliquer une sous-couche anti-rouille.
- Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes aux D.T.U. 59.1. :
 - ✓ Sur fonds déjà peints : appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les 2 couches.
 - ✓ Sur fonds neufs et anciens crépis, appliquer 2 couches comme suit :
 - 1^{ère} couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
 - 2^{ème} couche de peinture non diluée, en respectant un temps de séchage de 6 heures après la première couche.

- Avant les travaux de peinture, nous vous conseillons d'effectuer un essai sur le support à peindre.
- Ne pas appliquer par température inférieure à +5°C et supérieure à +35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'humidité relative.
- Ne pas appliquer par temps pluvieux et de gel, ni en plein soleil.



PRÉSENTATION : Blanc ou Ton pierre - Prêt à l'emploi.

SÉCHAGE : Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : 6 heures.

ASPECT EN FINITION : Mat.

MATÉRIEL : Pinceau ou rouleau antigouttes.

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Eau.

CONDITIONNEMENT : 10 Litres.

Codes gaBi : FACADE ACRYLIQUE BLANC 10L : **2702** - FACADE ACRYLIQUE TON PIERRE 10L : **2703**

BIGMAT FRANCE

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 53 32 80 30

www.bigmat.fr

Edition janvier 2021 - Sous réserve d'erreurs typographiques. Photos non contractuelles.