

DT 115



COMBINAISON JETABLE AVEC CAGOULE - TYPE 5 - TYPE 6

Réf. DT115



Caractéristiques produit

Combinaison avec cagoule élastiquée non-tissé microporeux laminé. Type 5/6. Fermeture avec zip sous rabat. Elastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles. Usage unique. Emballage individuel.

Non tissé microporeux laminé 60 g/m².

COULEUR

Blanc

TAILLE

M, L, XL, XXL

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

0%
SILICONE
LATEX



Cagoule 3 pans

Accompagne la tête dans ses mouvements pour plus de confort



Antistatique

Version ESSENTIAL
Microporeux laminé

Moins de risque de peluchage

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Exigences générales pour les vêtements.



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Vêtements de type 5

TYPE 5: Protection contre les poussières (amiante) -Type 5



EN13034:2005+A1:2009 Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6)

TYPE 6: Protection limitée contre les produits chimiques liquides - Type 6



EN1149-5:2018 Propriétés électrostatiques - Partie 5 - Exigences de performance des matériaux et de conception.

.. Résistance de surface inférieure ou égale à 2.5×10^9 Ohms sur au moins une des faces, selon EN1149-1

.. $t_{50} < 4s$ ou $S > 0.2$ selon la méthode 2 (charge par induction) de l'EN1149-3

Références

| Références | Code barre | COULEUR | TAILLE |  |  |
|------------|---------------|---------|--------|---|---|
| DT115TM | 3295249156459 | Blanc | M | 50 | - |
| DT115GT | 3295249156466 | Blanc | L | 50 | - |
| DT115XG | 3295249156473 | Blanc | XL | 50 | - |
| DT115XX | 3295249156480 | Blanc | XXL | 50 | - |