

## SANTANA S3 SRC



CHAUSSURES HAUTES CUIR LISSE DE BUFFLE - S3 SRC

Réf. SANTANAS3



### Caractéristiques produit

Tige : Cuir buffle lisse, traité imperméable S3. Doublure : Polyester. Première de propreté : Préformée amovible - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité avec pare-choc enveloppant. Chaussure amagnétique.

#### COULEUR

Noir

#### TAILLE

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

### Utilisations produit - Risques



Antistatique



Choc



Coupure / Perforation



Glisse



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie lourde



Industrie

légère



Industrie minière

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur



ADHÉRENCE SUR SOL MEUBLE  
1- Crampons grimpeurs à l'avant et stoppeurs à l'arrière  
2- Accroches latérales pour échelle



SEMELLE ANTIFATIGUE  
Zones de flexions intégrées (système PANOFLEX®)



PROTECTION DES ORTEILS RENFORCÉE  
Semelle avec remontée PU (BUMPER CAP System)



GRAND CONFORT  
Forme et embout 11e largeur



SHOCK ABSORBER  
Semelle PU double densité



Semelle composite anti-perforation ultra flexible



AMAGNÉTIQUE  
Pas de partie métal dans la chaussure



Embout composite 200 j,  
Plus léger que l'acier  
Non conducteur chaud et froid



AMAGNÉTIQUE

## Certifications - Normes





DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.  
 S3 CR: Exigences additionnelles pour applications particulières  
 SRC: Résistance à la glisse

## Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
SANTAS3NO40	3295249203177	Noir	40	5	-
SANTAS3NO41	3295249203184	Noir	41	5	-
SANTAS3NO42	3295249203191	Noir	42	5	-
SANTAS3NO43	3295249203207	Noir	43	5	-
SANTAS3NO44	3295249203214	Noir	44	5	-
SANTAS3NO45	3295249203221	Noir	45	5	-
SANTAS3NO46	3295249203238	Noir	46	5	-
SANTAS3NO47	3295249203245	Noir	47	5	-
SANTAS3NO48	3295249203252	Noir	48	5	-
SANTAS3NO39	3295249203160	Noir	39	5	-