Blocage PF3

Colle de blocage pour cloisons en carreaux de plâtre. Idéal pour les liaisons de blocage entre tête de cloison et plafond et pour les rebouchages et scellements

AVANTAGES

- Blocage en tête de cloison de carreaux de plâtre en intérieur.
- Rebouchage de saignées
- Scellement de renfort d'angles

APPLICATION

- Blocage pour cloisons en carreaux de plâtre en intérieur.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Rapport de mélange	15 L / 25 kg
Temps de stockage	9mois
Type d'application	Manuel
Type de mélange	Manuel
Certifications	A+
Temps d'emploi	20 à 30 mn
Couleur	Blanc

PRODUITS

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

05/03/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON