

PF3 Hydro Alvéolé 70

Les Carreaux PF3 Hydro Alvéolé 70, sont des carreaux de plâtre hydrofugé creux ép.70mm. Pour la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux dans certains locaux humides, principalement de cloisons, doublages et gaines. Conforme NF EN 12859 et DTU 25.31.



AVANTAGES

- Plâtre pur de haute qualité
- Assemblage simple et rapide (système de rainure)
- Hydrofugé
- Allégé

APPLICATION

- Cloisons de distribution et cloisons séparatives
- Doublages en association avec un isolant mousse ou fibre et gaines
- Habillages de baignoire et parois de douche

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Certifications	A+
Dureté Shore C	55
Couleur	Bleu

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur
PF3 Hydro Alv 70 500*666X42	97064	66.6cm	50cm	70mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.