

Bandes Ade Adealu, Adeplomb



BMI

Siplast

Bandes d'étanchéité auto-adhésives
pour ouvrages accessoires
de couverture et d'étanchéité

siplast.fr

Bandes Ade

Adealu, Adeplomb



- Pose simple par auto-adhésivité à froid
- Découpe et application facile
- Large choix esthétique (couleurs et matières)

DESCRIPTION

Bande Adealu

Bande d'étanchéité adhésive, autoprotégée par une feuille d'aluminium, renforcée par un film polyester.

- ▶ épaisseur totale : 1,1 mm.

Bande Adeplomb

Bande d'étanchéité adhésive, autoprotégée par une feuille de plomb.

- ▶ feuille de plomb d'épaisseur : 0,7 mm.
- ▶ épaisseur totale : 2,7 mm.

CONDITIONNEMENT

■ Bande Adealu

- ▶ Longueur : 10 m
- ▶ Largeur : 0,10 m - 0,15 m - 0,20 m - 0,30 m
- ▶ Poids : 1,3 kg/m²

Existe en coloris : naturel, gris ardoise, terracotta

■ Bande Adeplomb

- ▶ Longueur : 3 m
- ▶ Largeur : 0,20 m - 0,25 m - 0,33 m - 1,00 m
- ▶ Poids : 10,5 kg/m²

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Siplast Primer, pour la préparation des supports.

SÉCURITÉ

Bande Adealu n'est pas classé dangereux conformément au règlement (UE) 2015/1221 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Bande Adeplomb contient du plomb mais n'est pas classé dangereux conformément au règlement (UE) 2015/1221 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

EMPLOI

Utilisation	Schémas	Adealu	Adeplomb
Conduit de ventilation			✓
Poteau			✓
Faitage			✓
Chéneau		✓	✓
Relevés			✓
Bande d'égouts			✓
Raccord de cheminée		✓	✓
Solins		✓	✓
Couronnement d'acrotères		✓	✓