

Déclaration des Performances

N° ETAN / 2.1 / V2

1. **Code d'identification unique du produit type :**
CERMIMPER
2. **Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du Règlement (UE) n° 305/2011:**
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot
3. **Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**
Étanchéité de toiture par application liquide à base de résine polyuréthane
4. **Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 du Règlement (UE) n° 305/2011:**
Société CERMIX, rue de la belle croix, 62240 DESVRES
5. **Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 305/2011 :**
Non applicable
6. **Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) n° 305/2011 :**
Niveau 3
7. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**
Non applicable
8. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
Le CSTB laboratoire notifié n° 0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré l'ETE n°14/0288 sur la base de l'ETAG 005 :2004.
9. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification techniques harmonisée
Épaisseur de couche minimale	1.1 mm	ETAG 005 : 2004
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ)	≥ 650	
Résistance au vent (sur support béton)	≥ 50 kPa	
Teneur au feu extérieur (Note 1)	F _{ROOF}	
Réaction au feu	F	
Déclaration sur les substances dangereuses	Aucune substance dangereuse	
Résistance à la glissance	NPD	
Niveaux de catégories d'utilisation selon l'ETAG 005		
Durée de vie utile	W2	
Zones climatiques	S	
Charges imposées	P1 (Cermimper est toujours associé à une couche de protection)	
Pente de toiture	S1 à S4	
Température superficielle minimale	TL4	
Température superficielle maximale	TH2	

Note 1 : Puisque le comportement au feu d'une toiture dépend du système complet, aucune performance ne peut être déclarée pour le produit seul.

10. **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par M.SCHLOUPT
Fonction du représentant de la société : Président
À DESVRES, le 05 Septembre 2019

