

FONGICIDE ANTI-DÉPÔTS VERTS

TOITURES - MURS - TERRASSES

PRÊT
À
L'EMPLOI



Élimine verdissures, lichens, algues

Rémanence : effet longue durée

Tous matériaux poreux

Crédit photo : ©AB7.



Traitement antiverdissure, lichens, algues... pour toitures, pignons, façades et terrasses

DESTINATION : EXTÉRIEUR

Tous éléments de maçonnerie et matériaux poreux :

- Toitures (tuiles, ardoises, bétons, fibres ciment)
- Terrasses, dallages (pierres, ciment)
- Murs, façades (enduits, crépis, briques)
- Terrains de sport (courts de tennis)

CARACTÉRISTIQUES : Produit liquide, prêt à l'emploi.

Matière active : Substance active biocide, n° CAS et % m/m : composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12 16 diméthyles, chlorures n° CAS 68424-85-1, Concentration 2,4 % m/m.

TP2 : Traitement curatif des matériaux de construction.

MODE D'EMPLOI :

- Effectuer au préalable un grattage, un brossage ou un lavage haute pression des parties à traiter.
- Appliquer abondamment le FONGICIDE CURATIF à l'aide d'un arrosoir, d'un pulvérisateur ou d'un nettoyeur haute pression.
- Laisser agir le produit sans jamais le rincer.
- Les effets du FONGICIDE CURATIF apparaissent après quelques jours : les végétaux traités brunissent. Ils seront éliminés ultérieurement sous l'action des vents et des pluies. Les délais sont variables en fonction des conditions climatiques.
- Pour les matériaux très infestés, appliquer une deuxième couche après une semaine.
- La durée d'action est prolongée par l'application d'un imperméabilisant.
- Nettoyage des outils à l'eau.



PRÉSENTATION : Incolore - Ne tache pas - Prêt à l'emploi.

SÉCHAGE : (T° : 20°C – HR : 65 %) 48h.

RENDEMENT : Variable selon porosité du support - 1L = 10 m².

MATÉRIEL : Arrosoir, pulvérisateur ou nettoyeur haute pression.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Eau.

CONDITIONNEMENT : 20 Litres.