




SIÈGE SOCIAL ET USINE
B.P 13 - Marbeuf
27110 LE NEUBOURG - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 32 35 86 30
Fax : +33 (0)2 32 35 87 88

USINE SUD FRANCE
B.P 4 - Route de Beaucaire
30230 RODILHAN
Tél. : +33 (0)4 66 02 13 13
Fax : +33 (0)4 66 26 27 25

CANIVEAU BETON SM 200 – Réf. 00430



Longueur : **1000 mm**
 Largeur extérieure (LE) : **315 mm**
 Hauteur extérieure (HE) : **300 mm**
 Epaisseur (E) : **30 mm**

Largeur intérieure (LI) : **200 mm**
 Hauteur intérieure (HI) : **240 mm**
 Poids : **104 kg**

Matériau : **Béton à démoulage différé**
 Palettisation : **12**

Fiches de déclarations de performances (DDP) : N°5600 & N°5700

Débit des caniveaux :			
Pentes			
0,5% ou 5 mm/mètre	1% ou 10 mm/mètre	1,5% ou 15 mm/mètre	3% ou 30 mm/mètre
Débit litres/secondes			
31,24	44,18	54,11	76,52

Grilles et couvercle


Grille caillebotis en acier galvanisé SM 200 **Classe B125 Réf 00620**
 Dimensions : 1000x238x30 mm
 Poids : 7,4 kg
 Maille 30x30 mm



Grille fonte à graphite sphéroïdal SM 200 **Classe C250 Réf 00680**
 (avec système de fixation Canifix comprenant cornières, 1 ressort et 1 vis)
 Dimensions: 500x234x27 mm
 Poids : 10 kg
 Dimension des fentes: 25x95 mm



Couvercle Béton SM 200 0,50 ML **Classe A15 Réf 00480**
 Dimensions : 500x295x50 mm
 Poids : 18,2 kg



Accessoire

Obtrateur SM 200 **Réf 00510**
 Dimensions: 300 x 300 mm
 Poids: 5,2 kg
 Diamètre de sortie : 150 mm



Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles.
 Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.