

DECLARATION DES PERFORMANCES

n° PROFR005

Date : 15 mai 2014

1 - Code d'identification unique du produit type:

PROFR005

2 - Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 § 4 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

PLASTIGRILLE

3 - Usage (ou usages) prévus du produit de construction :

Ecran souple de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus

4 - Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67025 STRASBOURG cedex
www.soprema.fr

5 - Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 § 2 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

Non applicable

6 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011 :

AVCP 3

7 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le TSUS (Organisme Notifié n°1301) :

- **a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3**
- **a délivré les rapports d'essais correspondants.**

8 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une évaluation technique européenne :

Non applicable

DECLARATION DES PERFORMANCES

n° PROFR005

Date : 15 mai 2014

9 - Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	F	EN 13859-1:2010
Résistance à la pénétration de l'eau	W2	
Propriétés en traction		
Résistance en traction	300 ± 50 N/50 mm	
- Longitudinale	250 ± 50 N/50 mm	
- Transversale		
Allongement		
- Longitudinale	23 [-5;+10] %	
- Transversale	23 [-5;+10] %	
Résistance à la déchirure au clou		
- Longitudinale	165 [-15;+50] N	
- Transversale	155 [-5;+50] N	
Souplesse à basse température (pliabilité)	-40°C	
Comportement au vieillissement artificiel, concernant :		
la résistance à la pénétration de l'eau	W2	
la résistance en traction		
- Longitudinale	320 ± 50 N/50 mm	
- Transversale	190 ± 50 N/50 mm	
l'allongement en traction		
- Longitudinale	21 [-10;+10] %	
- Transversale	24 [-15;+10] %	

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et son nom par :

A Strasbourg
Le Directeur Technique, Mr Laurent JORET

