

# alsan<sup>®</sup> Patch

Réparation immédiate d'étanchéité de toiture



LES  
+  
PRODUITS

- 1 S'applique même sous la pluie
- 2 Elasticité jusqu'à 1 300 %
- 3 Résiste aux intempéries
- 4 Excellente adhérence sur tous supports



## Supports

**Alsan<sup>®</sup> Patch** peut être mis en œuvre sur tous types de support : bitume, PVC, métal, résines...

**Alsan<sup>®</sup> Patch** s'applique sur un support propre, même mouillé. Il ne doit être en aucun cas être mis en contact avec un isolant polystyrène.

## Mise en œuvre

**Alsan<sup>®</sup> Patch** s'applique à la brosse, à la spatule au rouleau sans être dilué.

Prévoir 1 à 2,5 litre par m<sup>2</sup> de surface à réparer.

Le nettoyage des outils s'affectue à l'aide du **Diluant V Alsan<sup>®</sup>**.

## Destination

**Alsan<sup>®</sup> Patch** est un procédé liquide à base de hauts polymères destiné à la réparation immédiate d'étanchéité de toitures, terrasses, corniches, gouttières, tuyauteries, base de cheminées, quel que soit le temps. Il s'agit d'un produit de réparation prévu pour une utilisation provisoire localisée.

## Conditionnement

**Alsan<sup>®</sup> Patch** : Bidons de 1 et 5 litres.



Toute la documentation, fiches techniques et cahiers de prescriptions de pose sont disponibles sur : [www.soprema.fr](http://www.soprema.fr)



**alsan**  
by SOPREMA