

Certificat

Écrans souples de sous-toiture

Accessoires de couverture

STRATEC III

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **SOPREMA SAS**

14 rue de Saint-Nazaire – CS 60121

FR-67025 STRASBOURG CEDEX 01

Usine **LENZING PLASTICS GmbH & Co KG, Werkstrasse 2 AT-4860 LENZING**

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



14-126

Décision de reconduction n°14-126 du 04 janvier 2016

Cette décision annule et remplace la décision d'homologation n°14-126 du 28/05/2014

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture

S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)

T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :

$E_1 - S_{d1} - T_{R3}$

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Brice TUAYIZIDI NASI

Tél. : 01 64 68 82 74

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat

Décision n° 14-126 du 04 janvier 2016

A - Composition de l'écran**Tableau 1 – Composition**

Composants	masses (g/m ²)	tolérances
Non tissé PP	60	+ 10 %/ - 2,8 %
Membrane perméable PP	31	+ 10 %/ - 2,8%
Non tissé PP	95	+ 10 %/ - 2,8%
Total	186	+ 10 %/ - 2,8%

B - Dimensions et conditionnement**Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	mm	1500	-0,5% / +1,5%
Longueur nominale	m	50	-0 % /+ 2%
Epaisseur	mm	0,60	- 0,2 /+0,2
Surface d'un rouleau	m ²	75	-

Tableau 3 – Conditionnement

Écrans souples	Unités	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	15
Nombre rouleaux / palette	U	De 20 à 50
Poids palette	kg	De 300 ou 750

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture

L'écran de sous-toiture STRATEC III ne bénéficie pas d'accessoires associés.

D – Assistance technique

Le service d'Assistance technique est assuré par la société SOPREMA SAS.