

BÂTON ROMPU - contrecollé sur support HDF
590 X 90 mm

Caractéristiques techniques :

Épaisseur	13 mm
Parement	3.5 mm
Chanfrein	4 chanfreins
Support	HDF
Plis	2
Assemblage	Clic Unifit
Classe d'usage	23/31
Finition	Brossé Vernis mat *
Teneur en humidité	≤ 9%
Logistique	Dimensions : 590 x 90 mm
	1 kit = 22 lames = 0.845 m ²
	m ² /palette = 41.41 m ²
	1 palette = 49 kits
	kg/m ² = 9.6 kg
Garantie	25 ans
Nombre de teintes	3
Résistance au feu	DFL S1
Résistance thermique	0,071 m ² .K/W
Circulation d'eau chaude basse température	Oui
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui
Plancher chauffant rafraîchissant « PCR »	Non



(Cf protocoles de pose de parquet sur sols chauffants)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LES TEINTES



P122 Chêne Aube *
Original

Ref : 556841
EAN : 3442720420824



P131 Chêne Natur *
Original

Ref : 556842
EAN : 3442720420848



P 132 Chêne Nuage *
Original

Ref : 556843
EAN : 3442720420862

Brossé Vernis mat *

Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.