

**FICHE TECHNIQUE**

 Conforme  
 DTU 43-3

**PLAQUETTE 40x40 NERVUREE  
 POUR MEMBRANES D'ETANCHEITE**


 Accessoire pour  
 étanchéité  
 sur bac acier  
 support  
 d'étanchéité

(1) Dénomination de la rondelle : Plaquette 40x40 nervurée épaisseur 0,80 mm

(2) Nom et adresse de la société : FAYNOT INDUSTRIE SA - 08000 THILAY - FRANCE

(3) Nom et adresse de l'usine productrice : FAYNOT 2 - 08800 THILAY - FRANCE

(4) Schémas (mm) :



(5) Caractéristiques des matériaux :

1- Acier DX51D + Z275 selon NF EN 10346.

2- Acier DX51D + AZ150 selon NF EN 10346.

(6) Caractéristique mécanique garantie des matériaux :

 Rm minimale à la traction : 270 N/mm<sup>2</sup>.

 Rp0,2 minimale à la traction : 140 N/mm<sup>2</sup>.

(7) Mise en oeuvre :

- Le choix du trou de passage D des plaquettes est réalisé en relation avec le diamètre et la présence éventuelle d'un filet sous tête de la fixation envisagée. Pour tous renseignements, nous consulter.
- La géométrie du logement pour la tête de fixation est conçue spécialement pour les fixations Faynot.
- Pour des informations complémentaires de mise en oeuvre comme le couple de serrage adapté, il convient de se référer à la fiche technique de la fixation envisagée.
- Ne pas utiliser de machines à choc (clé à choc...).

(8) Dimensions et référence :

Dimensions D mm	40x40x4,65	40x40x4,65	40x40x5	40x40x7				
Matériau	2	1	1	1				
Référence	404002-018	404003-018	404005-018	404007-018				
Poids kg %	9	9	9	9				

Mise à jour 14 Décembre 2015