



Finition standard

PLACOJOINT® SN 25KG

Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).



Bénéfices

- **Productivité chantier**

Ponçage facile

- **Productivité chantier**

Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Largeur	0,35 m
Type de colle	Poudre

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	Environ 10 litres d'eau pour un sac de 25kg
Type de produit	Enduit poudre à séchage

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

Marquage CE et Certifications	CE
DTU de référence:	25.41 - 25.42
Numéro DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/05-816

Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité
Durée de conservation (DLU)	9 mois

Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
Consommation minimum	330 g/m²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Délai
A92700035	Placojoint® SN 25kg 35sc	3496250007901	Palette de 35 sacs	25	J+5/6
A92700000	Placojoint® SN 25kg 60sc	3496250007901	Palette de 60 sacs	25	J+5/6