



Haute résistance au feu

PLACOFLAM® BA 13

Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.



Bénéfices

- Productivité chantier
- Mise en œuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système Stil Flam®
- Parements de couleur rose

Description

Couleur	Rose
Type de bord	BA
Poids au m ²	10,6 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	F
Type de produit	Plaque de plâtre

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² .K/W

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P03302400	Placoflam® BA 13 NF 120/240	3496250113695	Pile de 50 plaques	31,104	0,013	2,4	1,2	J+2
P03302500	Placoflam® BA 13 NF 120/250	3496250053595	Pile de 50 plaques	32,4	0,013	2,5	1,2	J+2
P03302600	Placoflam® BA 13 NF 120/260	3496250083165	Pile de 50 plaques	33,696	0,013	2,6	1,2	J+2
P03303000	Placoflam® BA 13 NF 120/300	3496250083233	Pile de 50 plaques	38,88	0,013	3	1,2	J+2