



Idéale pour les ouvrages cintrés

PLACOPLATRE® BA 6

Plaque de plâtre d'épaisseur 6mm pour réalisation d'ouvrages courbes



Bénéfices

Produit léger

- faible épaisseur de 6 mm

Solution esthétique

- Souplesse idéale pour les ouvrages cintrés

Productivité chantier

- Inutile d'humidifier la plaque pour des rayons supérieurs à 900mm

Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	BA
Poids au m ²	6,8 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	6 mm
Épaisseur réelle	6 mm
Largeur	1,2 m
Application	Ouvrage courbe

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	A
Type de produit	Plaque de plâtre

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,02 m ² ·K/W

Références

Numéro DoP	PL007
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P60003000	Placoplatre® BA 6 120/300	3496250078192	Palette de 60 plaques	23,4	0,006	3	1,2	J+2

Info-tri du produit

