



Simple et rapide, solution légère

PLACOSOL® 13

Plaque de plâtre haute dureté pour chapes sèches flottantes et légères. Mise en oeuvre en association avec la granule Placoforme® et la colle Placostic®.



Bénéfices

- **Productivité chantier**

Circulation possible 12 heures après la pose

- **Haute résistance**

Remise à niveau du sol grâce aux granules Placoforme®

Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	BC
Poids au m ²	12,7 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	0,56 m
Application	Chape sèche

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	I
Type de produit	Plaque de plâtre

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² .K/W

Références

Numéro DoP	PL011
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	13/10-1087

Mise en oeuvre

Mode de pose	A coller
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P88131950	Placosol® 13 56/195 P100	3496250085343	Palette de 100 plaques	13,868	0,013	1,95	0,56	J+5/6