



Doublage haut confort thermique

PLACOMUR® 3.15 13+100

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo®.



Bénéfices

Isolation thermique

- Premier niveau de confort thermique

Etanchéité à l'air

- Solution étanche à l'air avec la solution Aéroblue®

Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	BA
Epaisseur réelle	112,5 mm
Largeur	1,2 m
Nombre de parements	1
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur d'isolant	100,00 mm
Epaisseur totale	113 mm

Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Plaque de plâtre
Type de plaque	A
Type d'isolation	Thermique
Type d'isolant	PSE
Type de produit	Complexe de doublage

Performances

Perméance	P2
Réaction au feu	B-s1, d0
Résistance thermique	3,15 m ² ·K/W
Conductivité thermique (l)	32 mW/m.K

Références

DTU de référence:	25.42
Numéro DoP	D001
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Type de mise en oeuvre	Collée ou vissée
------------------------	------------------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
D35072700	Placomur® 3.15 13+100 270	3496250120655	Pile de 10 plaques	33,307	0,113	2,7	1,2	J+2
D35072800	Placomur® 3.15 13+100 280	3496250112643	Pile de 10 plaques	34,541	0,113	2,8	1,2	J+5/6
D35073000	Placomur® 3.15 13+100 300	3496250112667	Pile de 10 plaques	37,008	0,113	3	1,2	J+5/6
D35072500	Placomur® 3.15 13+100 250	3496250112506	Pile de 10 plaques	30,84	0,113	2,5	1,2	J+2
D35072600	Placomur® 3.15 13+100 260	3496250112520	Pile de 10 plaques	32,074	0,113	2,6	1,2	J+2

Info-tri du produit

