



Doublage haut confort thermique

PLACOMUR® MARINE 3.80 13+120

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo® hydrofugée.



Bénéfices

Isolation thermique Compatible avec les aides financières en rénovation

Etanchéité à l'air Solution étanche à l'air avec la solution Aéroblue®

Description

Couleur	Vert
Type de bord	BA
Epaisseur réelle	132,5 mm
Largeur	1,2 m
Nombre de parements	1
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur d'isolant	120,00 mm
Epaisseur totale	133 mm

Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Plaque de plâtre
Type de plaque	H1
Type d'isolation	Thermique
Type d'isolant	PSE
Type de pare-vapeur	Aluminium
Type de produit	Complexe de doublage

Performances

Perméance	P2
Réaction au feu	B-s1, d0
Résistance thermique	3,80 m ² .K/W
Conductivité thermique (l)	32 mW/m.K

Références

DTU de référence:	25.42
Numéro DoP	D001
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Type de mise en oeuvre	Collée ou vissée
------------------------	------------------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
D35252500	Placomur® Ma 3.80 13+120 250	3496250119437	Pile de 9 plaques	33,39	0,133	2,5	1,2	J+5/6
D35252600	Placomur® Ma 3.80 13+120 260	3496250143944	Pile de 9 plaques	34,726	0,133	2,6	1,2	J+5/6
D35252700	Placomur® Ma 3.80 13+120 270	3496250199453	Pile de 9 plaques	36,061	0,133	2,7	1,2	J+5/6
D35252800	Placomur® Ma 3.80 13+120 280	3496250162426	Pile de 9 plaques	37,397	0,133	2,8	1,2	J+5/6
D35253000	Placomur® Ma 3.80 13+120 300	3496250187627	Pile de 9 plaques	40,068	0,133	3	1,2	J+5/6

Info-tri du produit

