



Adapté aux pièces humides

PLACOMIX® HYDRO

Enduit à séchage prêt à l'emploi hydrofugé permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).



Bénéfices

- **Pièces humides**

5 fois plus résistant à l'eau qu'une solution standard

- **Pièces humides**

Couleur verte facilement identifiable

Description

Type de colle	Prêt à l'emploi / pâte
---------------	------------------------

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi

Performances

Réaction au feu	A2-s1, d0
-----------------	-----------

Références

Marquage CE et Certifications	CE
DTU de référence:	25.41 - 25.42
Numéro DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/11-926
Numéro QB	18-11-785

Logistique

Condition de stockage	Hors gel
Durée de conservation (DLU)	9 mois

Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau, plateau, Bazooka™
Consommation minimum	470 g/m ²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Délai
A83580011	Placomix® Hydro 15kg 11se	3496250155428	Palette de 11 seaux	15	J+2