



Doublage haut confort thermique

PLACOMUR® MARINE 4.10 13+120

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo® hydrofugée.



Bénéfices

Isolation thermique Compatible avec les aides financières en rénovation

Etanchéité à l'air Solution étanche à l'air avec la solution Aéroblue®

Description

Couleur	Vert
Type de bord	BA
Epaisseur réelle	134,5 mm
Largeur	1,2 m
Nombre de parements	1
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur d'isolant	122,00 mm
Epaisseur totale	135 mm

Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Plaque de plâtre
Type de plaque	H1
Type d'isolation	Thermique
Type d'isolant	PSE
Type de produit	Complexe de doublage

Performances

Perméance	P2
Réaction au feu	B-s1, d0
Résistance thermique	4,10 m²·K/W
Conductivité thermique (l)	30 mW/m.K

Références

DTU de référence:	25.42
Numéro DoP	D001
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Type de mise en oeuvre	Collée ou vissée
------------------------	------------------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
DE41B2500	Placomur® Ma 4.10 13+120 250	3496250245280	Pile de 9 plaques	34,65	0,133	2,5	1,2	J+5/6
DE41B2600	Placomur® Ma 4.10 13+120 260	3496250245303	Pile de 9 plaques	36,036	0,133	2,6	1,2	J+5/6
DE41B2700	Placomur® Ma 4.10 13+120 270	3496250252776	Pile de 9 plaques	37,422	0,133	2,7	1,2	J+5/6
DE41B2800	Placomur® Ma 4.10 13+120 280	3496250255425	Pile de 9 plaques	38,808	0,133	2,8	1,2	J+5/6
DE41B3000	Placomur® Ma 4.10 13+120 300	3496250265219	Pile de 9 plaques	41,58	0,133	3	1,2	J+5/6

Info-tri du produit

