

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°. : Rigitone_Activ_Air_LE_2207

- (1) *Code d'identification unique du produit type*
Rigitone Activ'Air

- (2) *Usage(s) prévu(s)*
Produit de transformation secondaire de plaques de plâtre : plaque de plâtre perforée pour utilisation en intérieur
Plaque perforée en plaques de plâtre (conforme à EN 520) (EN 14190)

- (3) *Fabricant*
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf

- (4) *Mandataire*
N/A

- (5) *Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances*
Système 3 pour le comportement au feu
Système 4 pour toutes les autres propriétés

- (6a) *Norme harmonisée*
EN 14190:2014

Organisme(s) notifié(s)
Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (0764)

- (6b) *Document d'évaluation européen*
N/A

Évaluation technique européenne
N/A

Organisme d'évaluation technique
N/A

Organisme(s) notifié(s)
N/A

(7) Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performance
Comportement au feu (R2F)	A2-s1, d0 (C.4)
Résistance au cisaillement ($\uparrow\downarrow$) (pour raidir les murs extérieurs à ossature bois et les constructions de toitures en bois)	No performance defined
Résistance à la traction par flexion	Exigences satisfaites
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour contrôler la diffusion de vapeur d'eau) exprimée en résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ)	No performance defined
Résistance thermique exprimée comme conductivité thermique (λ)	No performance defined
Substances dangereuses (DS)	No performance defined
Résistance aux chocs Isolation contre les bruits aériens (R) Absorption acoustique (α)	Voir la documentation du système de Saint-Gobain Rigips GmbH ou du fournisseur local

(8) Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
N/A

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Düsseldorf, 04. décembre 2023


Cordula Gudduschat, Managing Director


Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Schanzenstr. 84 D-40549 Düsseldorf	
13 Rigitone Activ Air LE 2207	
EN 14190:2014 Produit de transformation secondaire de plaques de plâtre : plaque de plâtre perforée pour utilisation en intérieur Plaque perforée en plaques de plâtre (conforme à EN 520) (EN 14190) Organisme(s) notifié(s): 0764	
Comportement au feu (R2F)	A2-s1, d0 (C.4)
Résistance au cisaillement ($\uparrow\downarrow$) (pour raidir les murs extérieurs à ossature bois et les constructions de toitures en bois)	No performance defined
Résistance à la traction par flexion	Exigences satisfaites
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour contrôler la diffusion de vapeur d'eau) exprimée en résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ)	No performance defined
Résistance thermique exprimée comme conductivité thermique (λ)	No performance defined
Substances dangereuses (DS)	No performance defined
Résistance aux chocs Isolation contre les bruits aériens (R) Absorption acoustique (α)	Voir la documentation du système de Saint-Gobain Rigips GmbH ou du fournisseur local