



Plaque de plâtre polyvalente

GYPROC® A BA 13

Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.



Bénéfices

Plaque de plâtre à 2 bords amincis conforme à la marque NF

Description

Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12,5 mm
Matière	Plâtre
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Plafond

Caractéristiques techniques

Pare vapeur	No	Numéro DoP	PL001
Type de plaque	A	Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Type de produit	Plaque de plâtre	Étiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	A2-s1,d0		
Résistance thermique	0,04 mK/W		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
U01302500	Gyproc® A BA 13 NF 120/250	3496258000133	26.7	0.013	2.500	1.200	J+2
U01303000	Gyproc® A BA 13 NF 120/300	3496258000195	32.04	0.013	3.000	1.200	J+2
U01302600	Gyproc® A BA 13 NF 120/260	3496258000157	27.768	0.013	2.600	1.200	J+2
U01302700	Gyproc® A BA 13 NF 120/270	3496250403826	28.836	0.013	2.700	1.200	J+6
U01302800	Gyproc® A BA 13 NF 120/280	3496258000171	29.904	0.013	2.800	1.200	J+2
U01302500H	Gyproc® A BA 13 NF 120/250 H	3496258000133	26.7	0.013	2.500	1.200	J+2

Info-tri du produit