



Finition lisse et fine

LUTÈCE® FINITION 25KG

Plâtre surfon pour une finition d'une finesse inégalable des plâtres allégés



Bénéfices

- **Productivité chantier**

Évite la phase de feutrage

- **Solution esthétique**

Très haute blancheur

Description

Couleur	Blanc
Largeur	0,35 m
Type d'application	Manuelle

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	à consistance (70%)
Type de plâtre	C6/20/2 enduit mince de finition
Granulométrie	Fin
Type de produit	Plâtre traditionnel

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

DTU de référence:	25-1
Numéro DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Durée d'utilisation	env. 1 heure
Délai minimum avant finition	2 semaines (selon la saison et l'aération des locaux)
Epaisseur mini d'application	Enduisage : 8 mm
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	0,3
Epaisseur moyenne d'application	1 mm

Logistique

Durée de conservation (DLU)	6 mois
-----------------------------	--------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L40575A4120	Lutèce® Finition 25kg 48sc	3496252002805	Palette de 48 sacs	25	0,12	0,5	0,35	Sur demande