



Production d'éléments décoratifs

MOLDA® DUR

Molda Dur est un plâtre semi-hydrate formulé ($\text{Ca-SO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$) produit à partir de gypse naturel de haute pureté. Il est de couleur blanc cassé. Ce produit est utilisé pour la réalisation de moules à haute dureté permettant une reproduction fine des détails, pour la production d'éléments en Staff et comme matériau de base dans la fabrication de « stuc-pierre » et de « stuc-marbre ». Il est également utilisé comme plâtre de calibrage pour la

Bénéfices

- **Productivité chantier**

Grande régularité de fabrication.

- **Solution esthétique**

Très bonne reproduction de détails fins

Description

Couleur	Blanc
Largeur	0,35 m

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	1.95:1.00
Granulométrie	Fin
Type de produit	Plâtre à mouler

Références

DTU de référence:	25.51 (NF 73-201) et NF 73-301
-------------------	--------------------------------

Mise en oeuvre

Durée d'utilisation	13 minutes
---------------------	------------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L10039A4120	Molda® Dur 25kg 56sc	3496252008715	Palette de 56 sacs de 25 kg	25	0,12	0,5	0,35	J+2