



Haute résistance à l'humidité

GYPROC® WR BA 13

Plaque de plâtre hydrofugée à 2 bords amincis. Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité.



Bénéfices

- **Pièces humides**

Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

-

Parements de couleur verte

Description

Couleur	Vert
Type de bord	BA
Poids au m ²	10 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1
Type de produit	Plaque de plâtre hydrofugée

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² .K/W

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
U35802500	Gyproc® WR BA 13 120/250	3496258000454	Pile de 50 plaques	29,7	0,013	2,5	1,2	J+2
U35802600	Gyproc® WR BA 13 120/260	3496258000478	Pile de 50 plaques	30,888	0,013	2,6	1,2	J+2