


*Acoustique, thermique et écologique*  
*Acoustic, thermic and ecological*  
*Acústico, térmico y ecológico*



À poser avec notre pare-vapeur Alsaprotect  
To be installed with our Alsaprotect vapor barrier  
Para instalar con nuestra barrera de vapor Alsaprotect

## Caractéristiques techniques

Technical features - Características técnicas

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| Dimensions<br>Dimensions<br>Dimensiones   | 79 cm x 59 cm<br>Épaisseur - Thickness - Grosor : <b>1,8 mm</b>   | ISO 534                          |
| Conditionnement<br>Packing<br>Acondicionamiento   | 1 paquet - kit - caja / 15 dalles - tiles - planchas = <b>7 m<sup>2</sup>/sqm</b><br>Poids d'un paquet - Kit weight - Peso por caja = 4,85 kg<br><hr/> 1 palette - pallet - palet / 62 paquets - kits - cajas = <b>434 m<sup>2</sup>/sqm</b><br>Poids d'une palette - Pallet weight - Peso por palet = 368 kg   | -                                |
| Réduction acoustique<br>Acoustic reduction<br>Reducción acústica<br>(dB)                    | 22,5 dB (+/- 1%)  | EN ISO 10140- 3<br>EN ISO 717-2  |
| Isolation des bruits ambiants<br>Ambient noise isolation<br>Aislamiento del ruido ambiental | 42,3% (+/- 1%)  | 45631 IHD-W431                   |
| Résistance à la compression<br>Pressure resistance<br>Resistencia a la compresión           | 992 kPa   | CS - WERT NACH<br>prCEN/TS 16354 |
| Résistance thermique<br>Thermal resistance<br>Resistencia termica                           | 0,0343 m <sup>2</sup> K/W   | EN 12667                         |
| Classement au feu<br>Fire resistance<br>Resistencia al fuego                                | Efl - s1  | EN 13501-1 : 2010                |
| Caractéristiques<br>Features<br>Características   | <b>Sous-couche isolante, acoustique et écologique. Composée à 99% de fibres de bois. Applicable à tous les revêtements de sols stratifiés, parquets et vinyles.</b><br>Ecological, insulating acoustic underlay. It is made of 99% wood fibres.<br>It can be laid under all laminate, parquet and vinyl floorings.<br>Base aislante, insonorizante y ecológica. Compuesta por fi bras de madera, es natural al 99 %. Se monta en todos los revestimientos de suelos laminados, parqués y vinyles. |                                  |



1,8 mm



79 cm x 59 cm



22,5 dB



42,3 %



Pour sols stratifiés, parquets et vinyles



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions) - Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions) - Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).