

FONDS DE JOINT

ADHECELL



FONDS DE JOINT

Le fond de joint en mousse polyuréthane avec adhésif autocollant

ADHECELL est un fond de joint en mousse polyuréthane à cellules ouvertes avec adhésif. Il permet de délimiter la profondeur du mastic.

LES +

- Limite la consommation de mastic.
- Associé avec un mastic, pour faciliter les mouvements prévisibles du joint.
- Imputrescible à l'humidité et durable à condition d'être recouvert d'un mastic.
- Facile à poser grâce à sa face auto-adhésive.

✓ APPLICATIONS

Se pose au fond d'un joint afin de limiter sa profondeur :

- En application intérieure ou extérieure de joints de dilatation ou de raccordement.
- Compatible avec tous types de mastics : silicone, acrylique, polyuréthane, butyle.
- Étanchéité des coffrages pour limiter les fuites de laitance de béton.



PERFORMANCES

- Répond aux exigences du DTU 44.1 : « Étanchéité des joints de façades par mise en œuvre de mastics »



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Composition du produit | Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes avec une face adhésive |
| Allongement à la rupture | > 140% NF EN ISO 1798 |
| Résistance à la rupture | > 100 kPa NF EN ISO 1798 |
| Résistance à la déchirure | > 310 N/m NF EN ISO 8067 |
| Tenue à la température | De -40°C à +70°C |
| Émissions COV | A+ NF EN ISO 16000 |
| Durée de stockage | 24 mois |
| Température de stockage | Entre +1°C et +25°C dans son emballage d'origine |

MISE EN ŒUVRE

BIEN CHOISIR SON PRODUIT

► CRITÈRES DE CHOIX

- Le produit est défini par sa section (largeur / épaisseur).
- Le choix de la section de l'ADHECELL à mettre en œuvre dépend de la largeur et de la profondeur de joint.
- Le produit est comprimé de la moitié de son épaisseur pour une bonne tenue dans le joint.

► SUPPORTS D'APPLICATION ADMISSIBLES

- Tout support déclaré étanche
- Bois, PVC, aluminium, acier
- Maçonnerie traditionnelle
- Béton banché



À SAVOIR



Limites d'emploi :

Ne doit pas être utilisé en barrière d'étanchéité sans mastic.



Délai de mise en service : Immédiat



Documents de référence :

- DTU 44.1 : « Étanchéité des joints de façades par mise en œuvre de mastics »
- DTU 36.5 : « Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures »



Température d'utilisation : De +5°C à +35°C

COMMENT METTRE EN ŒUVRE VOTRE ADHECELL ?

► **CONDITIONS D'APPLICATION**

- Le support doit être propre, sec, dépourvu de poussière et d'huile.
- Utiliser un fond de joint d'une dimension adaptée, celui-ci doit supporter la pression de mastic au moment de la pose.

► **PRÉPARATION DES SUPPORTS**

Les caractéristiques dimensionnelles du gros œuvre doivent être conformes aux spécifications du NF DTU 20.1.

► **ÂGE DES SUPPORTS**

- Support à base de béton : 1 mois

► **POSE GÉNÉRALITÉS**

La mise en œuvre ne nécessite pas d'outillages particuliers.

- Sortir les rouleaux de leur emballage au dernier moment et couper le premier centimètre.
- Positionner l'ADHECELL entre les supports à étancher.
- Finir l'opération en appliquant le cordon de mastic.
- Les raccords sont réalisés bord à bord.

► **POSES PARTICULIÈRES**
ÉTANCHÉITÉ DES COFFRAGES

L'ADHECELL est utilisé pour assurer l'étanchéité des coffrages et limiter les fuites de laitance de béton.

► **POINTS SINGULIERS**
CONTINUITÉ DE LA POSE

Les bandes d'ADHECELL sont positionnées bord à bord pour assurer une continuité.

Q VARIANTE PRODUIT

Rouleau non-comprimé: ADHECELL AA est présenté en rouleau non-comprimé, prédécoupé par 5 rouleaux.

Q COLISAGE

| VARIANTE | LARGEUR (mm) | ÉPAISSEUR (mm) | LONGUEUR (m) | COLISAGE | CODE ARTICLE |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Rouleau libre-service | | | | | |
| Rouleau pré-comprimé | 15 | 15 | 10 | Colis de 26 rouleaux - 260 m | 1477570000 |
| Colis | | | | | |
| Rouleau pré-comprimé | 15 | 15 | 10 | Colis de 26 rouleaux - 260 m | 2928760100 |
| | 20 | 20 | 8 | Colis de 20 rouleaux - 160 m | 2927470100 |
| Rouleau non-comprimé | 10 | 10 | 10 | Colis de 80 rouleaux - 800 m | 2874520000 |
| | 10 | 15 | 10 | Colis de 50 rouleaux - 500 m | 2874810000 |
| | 15 | 10 | 10 | Colis de 50 rouleaux - 500 m | 2874650000 |
| | 15 | 15 | 10 | Colis de 35 rouleaux - 350 m | 2874940000 |
| | 20 | 10 | 10 | Colis de 40 rouleaux - 400 m | 2874780000 |
| | 20 | 20 | 10 | Colis de 25 rouleaux - 250 m | 2875100000 |
| | 30 | 30 | 10 | Colis de 23 rouleaux - 230 m | 2875230000 |
| | 40 | 40 | 4,5 | Colis de 8 rouleaux - 36 m | 8407230000 |

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



- Cales de menuiserie : TRAMICAL



- Pince COMPRIBAND