## BÂCHES DE PROTECTION

# POLYPROTEC ACTIV

### Bâche de protection universelle réutilisable

POLYPROTEC ACTIV est une bâche de protection pour chantier étanche et respirante, utilisable sur tous types de sols. Elle protège tout en favorisant la respiration. Grâce à sa fibre auto-adhésive, POLYPROTEC ACTIV assure une adhérence optimale permettant de la poser aussi bien sur vos sols que sur vos marches d'escaliers.

### LES +

- Antidérapante et sécurisante, ne forme pas de plis.
- Respirante, application sur des carrelages ou des parquets.
- Se décolle sans laisser de traces, réutilisable plusieurs fois.
- Amortit les chocs lors de chutes d'objets.

## APPLICATIONS

Bâche de protection :
- Pour chantier utilisable sur tous types de supports : béton, carrelage, parquet, vinyle, escalier.
- Pour de multiples applications : emballage d'éléments fragiles, etc...
- Adapté aux activités de bricolage ou de loisirs.

### PERFORMANCES

- Étanche à la poussière et à l'eau.
- Bâche respirante.
- Fort pouvoir antiglisse.

FABRICATION FRANÇAISE

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Composition du produit | Fibre de polyester, thermoliée et aiguilletée + film polyéthylène |
| Étanchéité à l'eau | 2500 mm EN 20811 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 70 g/24h.m² ASTM E-96 |
| Résistance à la rupture | > 100 N / 5cm ISO 9073-3 |
| Antiglissement | 120 N /A4 (charge 15g / cm²) |
| Température de stockage | Entre +5°C et +30°C dans son emballage d'origine |
| Durée de stockage | 12 mois |

# MISE EN ŒUVRE

## BIEN CHOISIR SON PRODUIT

### CRITÈRES DE CHOIX

- POLYPROTEC ACTIV est présenté en rouleaux avec différentes longueurs et largeurs à choisir en fonction des surfaces à couvrir.

### SUPPORTS D'APPLICATION ADMISSIBLES

- Tout support à protéger
- Carrelage
- Sol
- Parquet et revêtement de sol
- Escalier
- Meuble et plan de travail

## À SAVOIR

**Limites d'emploi :**

- POLYPROTEC ACTIV ne doit pas être posé sur un sol poreux, sur des dalles en faïence ou des parquets huilés.
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
- Il est interdit d'associer des solvants à l'utilisation du POLYPROTEC ACTIV.
- Ne pas exposer directement à la lumière du soleil ni utiliser en extérieur.
- Ne peut pas être appliqué au mur ou au plafond.

**Délai de mise en service :** Immédiat

**Température d'utilisation :** De +10°C à +25°C
Hygrométrie < 60%

## COMMENT METTRE EN ŒUVRE VOTRE POLYPROTEC ACTIV ?

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support doit être exempt de poussière pour une adhérence optimale du POLYPROTEC ACTIV.
- Bien que très résistante, éviter de poser la bâche POLYPROTEC ACTIV sur des éléments pointus pouvant la perforer.
- Observer un temps de séchage de 72 heures au minimum après avoir appliqué un revêtement de finition particulier sur la surface du sol. Suivre les instructions de séchage fournies par le fabricant du revêtement de finition.

### POSE GÉNÉRALITÉS

- Il vous suffit de dérouler la bâche, de la découper à la longueur souhaitée, de la poser et de la retirer une fois les travaux terminés. La surface protégée reste parfaitement propre. Il n'est pas nécessaire de la nettoyer.
- Appliquer le POLYPROTEC ACTIV en chevauchant les lés sur environ 10 cm.
- Vous protégez toutes vos surfaces, y compris les plinthes, en un tour de main. Le POLYPROTEC ACTIV adhère parfaitement, s'enlève et se repositionne très facilement.

# COLISAGE

| LARGEUR (mm) | ÉPAISSEUR (mm) | LONGUEUR (m) | SURFACE PAR ROULEAU (m²) | COLISAGE | CODE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Palette** | | | | | |
| 1000 | 3,4 | 25 | 25 | Carton-palette de 24 rouleaux - 600 m² | 2950060100 |
| 1000 | 3,4 | 25 | 25 | Box-palette de 12 rouleaux - 300 m² | 2950090000 |
| 1500 | 3,4 | 25 | 37,5 | Carton-palette de 24 rouleaux - 900 m² | 2950100000 |
| 1000 | 3,4 | 50 | 50 | Palette de 13 rouleaux - 650 m² | 2950140000 |