

SOCIETE : BASF WOLMAN GmbH

Produit : WOLSIT EC-100 P2

N° d'identification : 02-4480-02

Famille : Emulsion aqueuse

Nature : concentré

Risques biologiques couverts			
Champignons		Insectes	Préventif
Pourriture cubique	X	Capricorne	X
Pourriture fibreuse	O	Lycetus	X
Pourriture molle	O	Vrillette	X
Bleuissement en service	O	Termite bois	X
Térébrants marins	O		

Classes d'emploi	1	2	3.1		3.2		4		4(SP)		5	
Résineux (R)	X	X	X		O		O		O		O	
Feuillus (F)	X	X	O		O		O		O		O	
Essais complémentaires												
Epreuve de délavage	X	X										
Epreuve avec revêtement			O						O		O	
Essai de champ												
Valeurs critiques	(R)/(F)	(R)/(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)
Traitement de surface (g/m ²)	3,5	3,5	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<u>Imprégnation profonde</u>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sans termites (Kg/m ³)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Antitermites (Kg/m ³)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Légende : X = OUI O = NON

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de la marque CTB et du référentiel de la marque CTB-P+

Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles sur les sites Internet : www.fcba.fr et www.ctbplus.fr

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année.

Seuls les produits portant le logo de la marque peuvent se prévaloir du présent certificat

Pour l'organisme certificateur

N° de certificat : 502-19-2147

Date d'édition : 23/11/2019

Valable jusqu'au : 22/11/2022

LE DIRECTEUR CERTIFICATION

ALAIN HOCQUET

CERTIFICAT DE QUALITÉ

PRODUITS DE TRAITEMENT PREVENTIF USAGE PROFESSIONNEL

SOCIETE : BASF WOLMAN GmbH

Produit : WOLSIT EC-100 P2
N° d'identification : 02-4480-02

Famille : Emulsion aqueuse

Nature : concentré

Composition produit livré	
Permethrine	1,25 % m/m
Propiconazole	3,38 % m/m

Caractéristiques :

Point d'éclair : /

Densité : 0.97

Application

Humidité du bois au moment du traitement : < 50 %

Procédés :

Classes	Procédés industriels
1	Trempage court / Aspersions sous tunnel
2	Trempage court / Aspersions sous tunnel
3.1	Trempage court / Aspersions sous tunnel
3.2	/
4 / 4 SP	/
5	/

Adjuvants :

Emploi industriel

Bois d'intérieur : Oui

Bois d'extérieur : Oui

Milieu marin : Non

Se reporter aux données sur les étiquettes et la Fiche de Données de Sécurité.

N° de certificat : 502-19-2147

date d'édition : 23/11/2019

Valable jusqu'au : 22/11/2022

LE DIRECTEUR CERTIFICATION

ALAIN HOCQUET