

PRB ACTI FLASH

NETTOYANT DÉTERGENT DÉSINCRUSTANT



Les de PRB ACTI FLASH

-  **Idéal pour les façades sales**
-  **Action rapide (4 à 8 h) sur supports contaminés**
-  **Permet de retrouver l'aspect originel des matériaux**
-  **Recommandé avant la mise en peinture**

Prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT

- Jerrican de 20 l.
- Palette de 0,480 t soit 20 jerricans de 20 l.

CONSERVATION : 12 mois.

CONSOMMATION

4 à 5 m² au litre.



DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- **PRB ACTI FLASH** est un nettoyant désincrustant à action rapide, prêt à l'emploi, destiné au lavage des supports courants du bâtiment. **PRB ACTI FLASH** pénètre, désincruste et élimine la plupart des salissures. Il ne contient pas d'acide et respecte l'état des matériaux.

DOMAINE D'EMPLOI

- **PRB ACTI FLASH** s'applique sur la plupart des supports de couverture (tuiles, ardoises...) et la plupart des supports de façade (enduits, pierres naturelles, bétons, revêtements plastiques...).
- Il peut également traiter les courts de tennis et les sols en enrobés, bétons, pavés...

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Prévoir un essai avant utilisation sur une petite surface pour contrôler la compatibilité avec le support.
- Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.
- **PRB ACTI FLASH** ne convient pas pour les métaux et supports sensibles.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Ne pas appliquer par temps de pluie, ou par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
- Par temps chaud, mouiller le support avant application ou travailler aux heures les plus fraîches.

- Pour prévenir le retour des salissures, vous pouvez traiter au préalable les traces vertes avec un traitement contre le verdissement à effet rémanent de la gamme PRB.
- Vous pouvez utiliser une fois le support nettoyé et sec un hydrofuge de surface type **PRB HYDROFUGE WRS** afin de conserver son aspect.

Avant application des produits de nettoyage : protéger soigneusement (polyane, bâche) tous les ouvrages contre les projections notamment : huisseries, menuiseries, volets roulants, descentes EP, végétation environnante, dallage, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Solution d'hypochlorite de sodium, additivé d'agent fortement mouillant.

PRODUITS

- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore.
- pH (alcalin) : 12 ± 1.
- Densité : 1,17 ± 0,5.
- Solubilité : hydrosoluble.

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

- Agiter avant emploi.
- Appliquer **PRB ACTI FLASH** au pulvérisateur jusqu'à saturation du support.
- Laisser agir de 30 minutes à 4 heures en fonction du degré de saleté, puis de bas en haut, rincer abondamment à l'eau claire, si un revêtement est prévu.
- Le rinçage n'est pas obligatoire, si aucun revêtement n'est prévu à suivre.

Dans le cas de salissures en forte épaisseur, commencer par un brossage mécanique ou un lavage à moyenne pression.

Nous conseillons d'attendre le séchage complet des supports avant l'application d'un nouveau revêtement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Porter des lunettes et des gants de protection, ainsi que des vêtements de travail.
- Ne pas avaler et éviter tout contact avec des aliments.
- En cas de projections accidentelles dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment avec de l'eau propre.
- En cas d'accident, consulter une assistance médicale.