



Les avantages pour l'installateur

- En 210 mm, il permet d'atteindre un R de 6 en simple couche
- Panneaux pouvant aussi être posés en 2^{ème} couche croisée avec Rockcomble Flex ou Deltarock
- Bonne flexibilité pour pose entre ossatures et montants
- Découpe sans poussière : le chantier reste propre

Les bénéfices pour le maître d'ouvrage

- Solution économique et performante sans pont thermique hiver comme été
- Épaisseur 210 mm, déphasage > 7 h
- Contribue au confort acoustique intérieur
- Classé A+ pour un intérieur sain

GAMME LES ESSENTIELS

Rockcomble

Rockcomble nu : panneau de laine de roche non revêtu.

Rockcomble kraft : panneau de laine de roche revêtu d'un kraft polyéthylène.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	nu : A1 kraft : NPD*
Conductivité thermique (W/m.K)	0,035
Masse volumique nominale (kg/m³)	32
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur x largeur (mm)	1350 x 600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	nu : MU1 kraft : NPD
Étiquetage sanitaire	A+

⁽¹⁾Performance non déterminée

Diplômes

Rockcomble nu ACERMI 02/015/021	KEYMARK 008-SDG5-021	DoP CPR-DoP-FR-003
Rockcomble kraft ACERMI 02/015/025	KEYMARK 008-SDG5-025	DoP CPR-DoP-FR-028



Installation monocouche 210 mm R = 6 m².K/W
ou double couche avec Deltarock ou Rockcomble Flex

Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m²/colis	Nombre de colis/palette	Nombre de m²/palette	Camion tautliner m²/chargement (22 palettes)	Code EAN
Rockcomble nu								
285331	1350 x 600 x 150	4,25	5	4,05	12	48,60	972,00	3 53731 1029064
285332	1350 x 600 x 210	6,00	3	2,43	12	29,16	583,20	3 53731 1029071
Rockcomble kraft								
285319	1350 x 600 x 160	4,55	4	3,24	12	38,88	777,60	3 53731 1028982
285325	1350 x 600 x 200	5,70	3	2,43	12	29,16	583,20	3 53731 1029019
285326	1350 x 600 x 210	6,00	3	2,43	12	29,16	583,20	3 53731 1029033

Classe de produit : A

Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur