



Enduisage

Rebouchage de trous et fissures

Multi-usage

Crédit photo : ©BigMat



QUALITÉ
PRO



Plâtre fin pour enduisage et rebouchage de tous types

DESTINATION : INTÉRIEUR

Tous usages et travaux d'intérieur, sur béton, enduit plâtre ou ciment. Recouvrable par une peinture, un enduit décoratif, du papier peint.

DOMAINE D'APPLICATION : Les supports doivent être propres, sains et débarrassés de toutes les parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Décaper les éléments ayant une mauvaise adhérence et ouvrir les fissures.

MODE D'EMPLOI :

- Verser PLÂTRE FIN dans 3 à 3,5 L d'eau par sac de 5 kg.
- Laisser l'eau mouiller la poudre pendant environ 2 minutes.
- Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse.
- Laisser reposer le mélange environ 5 minutes avant application.
- Mise en œuvre à +20°C.
- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- Appliquer PLÂTRE FIN à l'aide d'un couteau à enduire.

RECOMMANDATIONS :

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est encore frais. Se conserve 9 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé. Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence indiqués sur l'emballage. Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.



PRÉSENTATION : Blanc.

CONSOMMATION : 1 sac pour 0,6 m²/mm d'épaisseur.

TEMPS D'UTILISATION : 15 à 20 minutes.

MATÉRIEL : Couteau à enduire.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Eau.

CONDITIONNEMENT : 10 kg.

Code gaBi : Plâtre fin BIGMAT 10 kg : 2920210

BIGMAT FRANCE

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 53 32 80 30

www.bigmat.fr