


MORTIER JOINT SOUPLE

TEKNAJOINT SOUPLE GRIS / BLANC 20 KG



Hydrofuge - Prêt à gâcher

Adapté aux surfaces déformables

Nettoyage facile

Crédit photo : ©Adobe stock.



QUALITÉ PRO



Mortier pour la réalisation de joints souples de carrelage pour sol et mur

DESTINATION : INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Mur et sol, piscine privative. Adapté aux planchers bois, planchers chauffants à eau chaude, réversible ou non et Plancher Rayonnant Electrique (PRE). Largeur des joints : 2 à 15 mm.

DOMAINE D'APPLICATION : Les joints doivent être propres et de profondeur au moins égale à la moitié de l'épaisseur des carreaux : ils ne doivent pas être remplis de colle. Respecter le délai de séchage du mortier colle ou de la colle en pâte indiqué dans la fiche technique du produit. En sol extérieur, l'ouvrage doit présenter une pente de 1,5 % pour assurer l'évacuation des eaux de ruissellement.

MODE D'EMPLOI :

- Gâcher TEKNAJOINT SOUPLE avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et de couleur uniforme avec : - 5,5 à 6,5 L d'eau par sac de 25 kg - 1,1 à 1,3 L d'eau par sac de 5 kg.
- Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10°C.
- Consommation indicative pour le remplissage d'un joint de 5 mm avec un carreau de 1 cm d'épaisseur en fonction des dimensions du carreau : 30 x 30 cm = 0,42 kg/m² - 60 x 60 cm = 0,21 kg/m² - 100 x 100 cm = 0,13 kg/m².
- Mise en œuvre (à +20°C). Se référer aux CPT ou DTU d'exécution en vigueur. La température ambiante et celle du support doivent être comprises entre +5°C et +30°C.
- Etaler TEKNAJOINT SOUPLE avec une raclette ou une taloche en caoutchouc, en diagonale pour bien remplir les joints.
- Enlever l'excédent en passant l'outil, toujours en diagonale, pour ne pas creuser les joints. Après le séchage complet, passer un chiffon sec sur la surface pour éliminer le voile de ciment.

RECOMMANDATIONS :

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est encore frais. Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé. Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence indiqués sur l'emballage. Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.



PRÉSENTATION : Gris et Blanc.

TEMPS D'UTILISATION : 2 heures.

DÉLAI AVANT REMISE EN CIRCULATION : 24 heures.

DÉLAI AVANT IMMERSION : 7 à 10 jours.

MATÉRIEL : Raclette ou Taloche caoutchouc.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Eau.

CONDITIONNEMENT : 20 kg.

Edition Janvier 2025 - Sous réserve d'erreurs typographiques. Photos non contractuelles.

Code gaBi : Teknajoint Souple Gris BIGMAT 20 kg : 303558 - Code gaBi : Teknajoint Souple Blanc BIGMAT 20 kg : 2920214

BIGMAT FRANCE

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 53 32 80 30

www.bigmat.fr