



# TEKNAPATE HP

Code article : 303562

CLASSEMENT  
D2 ET



Seau de 20 kg

ADHÉSIF  
HAUTES PERFORMANCES



## LES + PRODUITS

- Idéal salle de bain, toilettes et cuisine
- Tous types de carreaux
- Haute résistance à l'humidité



### SECURITE

- Porter des gants imperméables, des lunettes de sécurité, et des vêtements de protection couvrants.



### COMPOSITION

Aspect : pâte blanche

Composé de résines en dispersion, charges, adjuvants spécifiques et agents anti-moisissures.

Les informations relatives aux dangers du produit sont disponibles dans la Fiche de Données Sécurité (FDS), accessible sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

### DOMAINE D'APPLICATION

Collage de carreaux et de pierres naturelles de toutes porosités, jusqu'à 2 200 cm<sup>2</sup> (faïence uniquement).

- Mur intérieur
- Plan de travail
- Support neuf
- Adapté aux locaux humides EB+



### SUPPORTS COMPATIBLES

- **COLLAGE EN MUR INTERIEUR** : En local classé EA ou EB : béton à parement soigné, enduit ciment ou bâtard, enduit plâtre et carreaux de plâtre, plaque de plâtre cartonnée standard, carreau de brique monté au ciment, bloc de béton cellulaire, panneaux de bois CTBH, CTBX, panneau prêt à carreler.

En local classé EB+ privatif : béton de parement soigné, enduit ciment ou bâtard, enduit de plâtre projeté machine\*, plaque de plâtre cartonnée hydrofugée\*, carreau de plâtre hydrofugé vert ou bleu, carreau de brique monté au plâtre\* ou au ciment\*, béton cellulaire monté au plâtre\* ou au ciment\*, panneau prêt à carreler.

En local classé EB+ collectif : béton de parement soigné, enduit ciment ou bâtard, carreau de plâtre hydrofugé vert, plaque de plâtre cartonnée hydrofugée\*, carreau de brique monté au ciment\*, bloc de béton cellulaire monté au ciment\*, plaque ciment ou silico-calcaire.

\* supports pouvant nécessiter une protection à l'eau sous carrelage

**BigMat**



# TEKNAPATE HP

ADHÉSIF  
HAUTES PERFORMANCES



## PREPARATION DES SUPPORTS



Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT, les Règles Professionnelles ou l'Avis Technique le concernant.

Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...). Éliminer le produit de cure par ponçage, grenailage ou sablage. Éliminer toute poussière à l'aide d'un aspirateur.

Appliquer, en fonction du support, un système de protection d'étanchéité sous carrelage. Le support doit être plan. Si nécessaire, le produit peut servir pour des rattrapages minces (4 mm). Dans ce cas, attendre le séchage complet avant de débuter les opérations de collage.

## CONSOMMATION & TYPE DE PEIGNE



Carreau	Taloche (crantée)	Consommation	
		Simple encollage	Double encollage
S ≤ 500 cm <sup>2</sup>	Peigne V6 ou U6	3 à 4 kg/m <sup>2</sup>	-
S ≥ 500 cm <sup>2</sup>	Peigne U6	-	5 kg/m <sup>2</sup>

Des limitations peuvent exister selon les différents pays, se référer systématiquement aux règles de l'art, DTU, CPT ou Règles Professionnelles du pays dans lequel le produit est utilisé.

## MODE D'EMPLOI

Se référer aux DTU, CPT ou Règles Professionnelles d'exécution en vigueur.

La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet.



TEKNAPATE HP est prêt à l'emploi, ne rien ajouter. Brasser à fond de seau.

Étaler TEKNAPATE HP sur le support avec une lisseuse puis répartir et régler l'épaisseur avec un peigne cranté adapté au format des carreaux. Appliquer le revêtement céramique dans la limite du temps ouvert en exerçant une pression suffisante sur le carreau pour assurer le bon transfert de la colle.

Procéder par double encollage selon la porosité et le format des carreaux en enduisant l'envers des carreaux avec une spatule non dentée. Un vide périphérique devra être ménagé autour de toutes les zones carrelées, il sera rempli avec un mastic élastomère.

Temps ouvert : 30 minutes

Délai d'ajustabilité : 20 minutes



Les délais indiqués correspondent à une température de + 20°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

## JOINTOIEMENT



Après 24 heures jointoyer les carreaux avec un mortier de jointoiement adapté.

## NETTOYAGE DES OUTILS



Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

## CONSERVATION & STOCKAGE



Le seau peut se conserver 12 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des températures élevées.



## MENTIONS LEGALES

Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que BigMat a acquises à ce jour de ses produits, lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux DTU Avis Techniques, et règles de l'art. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. BigMat se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements.

Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Pour plus de renseignements, merci de contacter le 01 53 32 80 30 ou par email à l'adresse suivante : [accueil@bigmat.fr](mailto:accueil@bigmat.fr).

**BIGMAT France**  
14, Boulevard Montmartre  
75009 Paris  
[www.bigmat.fr](http://www.bigmat.fr)

**BigMat**

