

Verouderde traditionele tegelpan / 62 tot 68 per m²

Prieuré

Met zijn onregelmatig profiel en afgeronde randen is de Prieuré een kwaliteitsspan die zich uitermate goed leent als fraaie dakbedekking van gebouwen met standing. Deze authentieke pan vereist een ouderwetse legtechniek, zonder gebruik van kantpannen. De rijke en subtiele kleuren van Prieuré maken hem tevens geschikt voor de restauratie van historische gebouwen, statige villa's of monumenten met behoud van hun authentieke karakter. De Prieuré biedt alle waarborgen van een eigentijdse dakpan.

Getekend voor exclusiviteit

Kleur Oud Rood



- ✓ **Onregelmatige onderkant** van de tegelpan
- ✓ **Zeer dikke tegelpan 1,6 cm** die een uniek relief aan uw gebouw geeft
- ✓ **Geeft uw dak een onregelmatig, verweerd uitzicht**
- ✓ **Robuuste kwaliteit**

Kleur Prieuré askleur en Pomard Lauze

Technische informatie

1 PR

Afmetingen (cm)	17 x 26 x 1,6		
Aantal pannen per m ²	62 / 65 / 68		
Gewicht per stuk (kg)	1,4		
Latafstand (cm)	9,5	9	8,5
Overlap (cm)	7	8	9
Panlatten (lm/m ²)	10,5	11,1	11,6
Aantal pannen per pallet*	720		
Minimum dakhelling	60 % / 31°		

* Het opgegeven aantal pannen per pallet is alleen een indicatie. Alle normen voor keramische pannen laten afwijkingen in maatvoering toe van +/-2%.

G Sterke buiging in de breedte

P Curve in de lengte



Conform de norm NF EN 1304 / Ondoorlatendheid: klasse 1 (EN 539-1)
Vorstbestendigheid: Niveau 1, 150 cycli (EN 539-2).





Oud Rood



Paars



Strokleur



Askleur

Bestektekst

Geperste platte tegelpan met de volgende kenmerken :

- Afmetingen 170 x 260 mm.
- 62 à 68 pannen per m² met een latafstand van 70 tot 90 mm
- Onregelmatige panneus tegelpannen met rechte onderkant zijn niet toegelaten

Prieuré





1 Algemene keramische hulpstukken

613 XLP

Ventilatiepan met rooster
(doorsnede 35 cm²) / 1,6 kg



63 XL

Lantaarn voor kokerpan
Ø 100 / 1,3 kg



1 PRW

Prieuré tegelpan verzaagd op maat
voor torens Variabel gewicht



62 PR

Kokerpan
Ø 100 (3 kokerpan) / 5,4 kg



2 Nokvorsten en noordbomen (hoekkepers)

34 XLB

Halfronde vorst
3 per lm / 3,6 kg



432 XLP

Hoekige noordboom
11 per lm / 1,1 kg



471 XLB

Kap 1 vorst 2 noordbomen
3,7 kg



484 XL

Broekstuk 4nb
(klein model) Ø 34 / 3,6 kg



365 XLB

Halfronde beginvorst
3,4 kg



455 XLP

Hoekige eindnoordboom
1,65 kg



472 XLB

Kap 1 halfronde vorst 2
noordbomen 4,5 kg



481 XL

Broekstuk zonder gaten
Ø 34 / 5,5 kg



33 XLB

Hoekige vorst
3 per lm / 3 kg



431 XLP

Ronde noordboom
11 per lm / 1,1 kg




483 XL

Sierstuk
2,3 kg



362 XLB

Hoekige beginvorst
3,5 kg



85 XLP

Universeel kielgootstuk
11 per lm / 1,6 kg



482 XL

Voetstuk vr sierstuk
3,9 kg



3 Gevelpannen

5 PR

Halve pan 8,5 x 27
6 per lm / 0,6 kg



4 PR

Anderhalve universele pan
6 per lm / 2,1 kg



4 Dakranden

83 PR

Korte pan 17 x 18
1 kg

