

Fiche technique

Technical sheet

Façade



PLAQUETTE 28x1,4x5

Ref Cat
PL02

Parement - élément en terre cuite
Facing Brick - terracotta product

Site de fabrication: RIEUSSEQUEL (RQ)

Ref

RQ_PL02_Plaquette_28x1,4x5_18052020

Couleurs / Colors	Blanc neige, Blanc engobé, Ton pierre, Champagne, Rose, Rouge orangé, Rouge, Violine, Beige, Gris perle, Gris moyen, Gris foncé, Brun, Ebène, Noir engobé + couleurs émaillées de la gamme standard Snow white, White engobe, Stone, Champagne, Pink, Red Orange, Red, Violine, Beige, Pearl Grey, Medium grey, Dark grey, Brown, Ebony, Black engobe + standard range of glazed color
Finitions / Finishes	Lisse / Sablé (sauf engobé) Smooth / Sanded (except engobed)
Emaillé / Glazed	Gamme émaillé / Glazed range

Caractéristiques géométriques / Geometry	Vue de coté / Section shape	Longueur	280	mm	NF P 13-307	±	4	mm
		Largeur	50	mm		+0,5 -1	mm	
		Epaisseur	14	mm		+0,5 -1	mm	
		Equerrage des bords verticaux / Rectangularity of Vertical Edge	NF P 13-307	±		1°	deg	
		Rectitude arête haute / Top edge straightness	NF P 13-307	±		1,5	mm	
		Planéité bord / Edge flatness	NF P 13-307	±		1,5	mm	
		Planéité centre / Center flatness					NA	
		Voile au point M (A, B et C points fixes) / Warpage at M (A, B and C fixed points)					NA	
		Vue de face / front view		3D				

Conditions à remplir / Fulfilled conditions

Spécifications / Specifications	Méthode de test / Test method	Exigences / Requirements
Certification / Document de référence		mise en œuvre suivant DTU 52,2
Masse unitaire / Unity weight		0,4 kg
Masse linéaire / Linear weight		NA
Masse surfacique / Area weight		22,8 kg /m ²
Résistance à la flexion / Modulus of rupture		NA
Absorption d'eau / Water absorption		NA
Résistance au gel / Frost resistance	NF P 13-307	Passé / passed
Δ Couleur / Δ Color		ΔCMC < 2
Classement au feu /Fire ranking		A1
Dilatation à l'eau bouillante / Boiling water expansion		≤ 0,3mm/m
Coefficient d'absorption solaire /Solar absorption coefficient		≤ 0,9 (sauf noir engobé et noir émaillé)
Commentaires / Comments		La terre cuite étant un art du feu, des nuances naturelles peuvent intervenir dans les teintes. / Terracotta is an art of fire, natural shades can appear on the colors.

Conditionnement / Packaging

Spécifications / Specifications	Exigences / Requirements
Quantité par boîtes / Quantity per box	56
Quantité par m ² / Quantity per sqm	57/m ²
Quantité par palette / Quantity per palette	2240 unit.
Poids par palette / Weight per palette	920 kg
Etiquette / Stickers	Produit, longueur (s), quantité (s), usine, date Product, length(s), quantity, factory, date